



reismakina

ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNALARI

**POWER
WASH** 
B Y ® E I S



POWER WASH PROFESYONEL SOĞUK VE SICAK YIKAMA MAKİNALARI

APW-VQA-170P



Max. Basınç	150 Bar
Debi	11 lt/dk
Hortum	12 mt
Pompa Tipi	3 silindir Seramik Pistonlu
Motor Gücü (Kw-Hp)	4 / 5.5
Ağırlık	70 Kg
Voltaj	220 Monofaze
Çalışma Basıncı (Bar)	30-150

Standart Aksesuarlar:

- 112cm tetiksiz tabanca
- 12 m - R2 5/16 hortum

Total Stoplu tetikli modeller için fiyat alınız.



APW-VQA-200P



Max. Basınç	200 Bar
Debi	14 lt/dk
Hortum	12 mt
Pompa Tipi	3 silindir Seramik Pistonlu
Motor Gücü (Kw-Hp)	5.5 / 7.5
Ağırlık	80 Kg
Voltaj	360 Trifaze
Çalışma Basıncı (Bar)	30-200

Standart Aksesuarlar:

- 112cm tetiksiz tabanca
- 12 m - R2 5/16 hortum

Total Stoplu tetikli modeller için fiyat alınız.



APW-VQA-250P



Max. Basınç	250 Bar
Debi	15 lt/dk
Hortum	12 mt
Pompa Tipi	3 silindir Seramik Pistonlu
Motor Gücü (Kw-Hp)	7.5 / 10
Ağırlık	80 Kg
Voltaj	380 Trifaze
Çalışma Basıncı (Bar)	30-250

Standart Aksesuarlar:

- 112cm tetiksiz tabanca
- 12 m - R2 5/16 hortum

Total Stoplu tetikli modeller için fiyat alınız.



APW-VQA-200H / APW-VQA-250H



	APW-VQA-200H	APW-VQA-250H
Max. Basınç	200 Bar	250 Bar
Debi	15 lt/dk	
Hortum	12 mt	
Pompa Tipi	3 silindir Seramik Pistonlu	
Motor Gücü (Kw-Hp)	5.5 / 7.5	7.5 / 10
Ağırlık	150 Kg	
Voltaj	380 Trifaze	
Çalışma Basıncı (Bar)	30-200	30-250

Standart Aksesuarlar:

- 112cm tetiksiz tabanca
- 12 m - R2 5/16 hortum

Total Stoplu tetikli modeller için fiyat alınız.



CİLALAMA VE YIKAMA MAKİNALARI

HY005



Performans	1100 W
Nominal hız	154 d/dak
Ses	54 dB(A)
Disk çapı	43 cm
Motor hızı	1400d/dak
Kablo Uzunluğu	12m
Ağırlık	48kg

Standart Aksesuarlar:

- Sert zemin fırçası
- Pet tutucu
- Deterjan tankı
- Halı fırçası

Tüm aparatlar fiyata dahildir.

Powerwash PW408 zemin temizlik kimyasalı kullanılmalıdır.

HY039



Performans	1100 W
Nominal hız	175 d/dak
Ses	54 dB(A)
Disk çapı	43 cm
Motor hızı	1400d/dak
Kablo Uzunluğu	12m
Ağırlık	50kg

Standart Aksesuarlar:

- Sert zemin fırçası
- Pet tutucu
- Deterjan tankı
- Halı fırçası

Tüm aparatlar fiyata dahildir.

Powerwash PW408 zemin temizlik kimyasalı kullanılmalıdır.

HY45C



Teorik Temizleme Kap.	1820m ² /h
Fırça Çapı	455mm
Sıyırıcı Lastik Gen.	760mm
Kirli / Temiz Su	35 lt
Ölçüler	1050x610x1190
Voltaj	220-230V/50Hz
Ağırlık	88kg
Fırça Motor Gücü	550Watt

ELEKTRİKLİ

HY50B2



Teorik Temizleme Kap.	1900m ² /h
Fırça Çapı	510mm
Sıyırıcı Lastik Gen.	760mm
Kirli / Temiz Su	40 lt
Ölçüler	1200x500x1010
Voltaj	24V
Ağırlık	130kg
Fırça Motor Gücü	550Watt

AKÜLÜ

Fiyata şarj cihazı dahildir.
Akü hariçtir.

İki adet akü ile çalışır.

Akü Kodu : POWERAKU12V105A

HY75B

Binicili Otomat

AKÜLÜ



Teorik Temizleme Kap.	3750m ² /h
Fırça Çapı	750 mm
Sıyırıcı Lastik Gen.	980 mm
Kirli / Temiz Su	100 lt
Temiz Su Tankı	100 lt
Ölçüler	1640x890x1445
Voltaj	24V / 250Ah
Ağırlık	377 kg

Fiyata şarj cihazı ve Akü dahildir.

VAC40P

Tek Motorlu Islak Kuru Vakum Makinası

TEK MOTORLU

2 MOTOR

ISLAK & KURU

PLASTİK GÖVDE



Motor	1000 Watt
Vakum	210m Bar
Soğutma	By-Pass
Kapasite	30 lt Kazan
Hava Aktarımı	L/S 53
Ses	85 dB (A)
Sistem	Islak & Kuru
Kablo	7m
Çalışma voltajı	220/240V
Ölçüler	41x41x76

HY96

Binicili Otomat

AKÜLÜ



Teorik Temizleme Kap.	5000m ² /h
Fırça Motor	900Wx2
Çalışma Genişliği	1000 mm
Çöp Hazne	85 lt
Akü	6V-250 Ahx4
Şarj / Deşarj	8 saat /4 saat
Yürüyüş Motor	900 Watt
Ölçüler	166x106x135
Voltaj	24V DC
Ağırlık	532 kg

Fiyata şarj cihazı ve Akü dahildir.

AC602J

Islak Kuru Süpürge

İKİ MOTORLU

2 MOTOR

ISLAK & KURU

PLASTİK GÖVDE



Motor	2400 Watt
Vakum	2000mmH2O
Soğutma	By-Pass
Kapasite	72 lt Kazan
Ağırlık	21Kg
Ses	85 dB (A)
Sistem	Islak & Kuru
Kablo	5m
Çalışma voltajı	220V - 50Hz
Ölçüler	51x60x100

Standart Aksesuar: Vakum Hortumu, Dar Vakum Ağız
(Standart dışı aksesuarlar için Aksesuar Sayfasına bakınız.)

HYS105

Maunel Süpürücü



Teorik Temizleme Kap.	3680m ² /h
Süpürme Genişliği	1050mm
Sürüş Tipi	Manuel
Çöp Hazne	48 lt
Ölçüler	130x79x104
Ağırlık	23,8kg

AC60-3

Islak Kuru Süpürge

ÜÇ MOTORLU

2 MOTOR

ISLAK & KURU

PLASTİK GÖVDE



Motor	3600 Watt
Vakum	2000mmH2O
Soğutma	By-Pass
Kapasite	72 lt Kazan
Ağırlık	23Kg
Ses	85 dB (A)
Sistem	Islak & Kuru
Kablo	5m
Çalışma voltajı	220V - 50Hz
Ölçüler	51x60x100

Standart Aksesuar: Vakum Hortumu, Dar Vakum Ağız
(Standart dışı aksesuarlar için Aksesuar Sayfasına bakınız.)

HALI, KOLTUK YIKAMA MAKİNALARI

HY131

Halı Yıkama Otomat

2 MOTOR



Güç	2500 Watt / 220-50Hz
Fırça Hızı	1400 rpm
Rulo Fırça Genişliği	400 mm
Pompa Motoru	110 Watt
Vakum Motoru	1000x2
Fırça Motor	180 Watt
Kirli Su Tankı	38 lt
Temiz Su Tankı	21 lt
Kablo Uzunluğu	18 m
Ağırlık	74 kg

AC602CS

Koltuk Yıkama Makinası

İKİ MOTORLU

2 MOTOR

ISLAK & KURU

PLASTİK GÖVDE



Motor	2400 Watt
Vakum	2000mmH2O
Soğutma	By-Pass
Kapasite	72 lt Kazan
Ağırlık	26Kg
Ses	85 dB (A)
Sistem	Islak & Kuru
Kablo	5m
Çalışma voltajı	220V - 50Hz
Ölçüler	51x60x100

Standart Aksesuar: Vakum Hortumu, Dar Vakum Ağız
(Standart dışı aksesuarlar için Aksesuar Sayfasına bakınız.)

CH603

(Islak Kuru Vakum Makinası)

ÜÇ
MOTÖRLÜ

Motor	3000 Watt
Vakum	2000mmH2O
Soğutma	By-Pass
Kapasite	60 lt Kazan
Hava Aktarımı	L/S 156
Ses	85 dB (A)
Sistem	Islak & Kuru
Kablo	8m
Çalışma voltajı	220V/240V
Ölçüler	63x55x97

RM100

Köpük Tankı



Tank kapasitesi	90 Lt
Hortum kalınlığı	8mm
Hortum uzunluğu	8m
Basınç seviyesi	4-6bar
Ölçüler	53x53x90cm
Tabanca	Tetikten kumandalı kullanım (Profesyonel)
Çalışma Şekli	Hava kompresörü ile emniyet (BY-PASS)
Ağırlık	23kg

Powerwash PW804 fırçasız oto yıkama şampuanı kullanılır.

SICAK HAVA JENETÖRÜ

	RM07	RM08
Motor	0.37kW	0.37kW
Voltaj	380V Trifaze	220V Monofaze
Rezistans	1500W x 4	
Sıcaklık	0-90°	
Hortum Uzunluğu	10m	
Boyutlar	42x42x62cm	
Ağırlık	22kg	

APW45

Elektrikli Dezenfeksiyon Makinası

%8
KDV

Voltaj	230V - 50Hz
Motor Gücü	1200W
Kapasite	4,5 lt
Ağırlık	3,5 Lt
Ölçüler	20x30x47



LAVOR60010083

Tüfek

Uyumlu Modeller:
TIME 110, NINJA120, ONE EXTRA 135,
STM150, STM160, VERTIGO20, VERTIGO22



POWERWASHRM002

Tabanca Tetiksiz

Uyumlu Modeller:
POWERWASH APW200P ve APW300P
Paket içi adedi: 5



LAVOR60010087

Tüfek

Uyumlu Modeller:
TORMENTA28, EAGLE28, VERTIGO25,
VERTIGO28,



LAVOR50090948

Tüfek Soketi Seti

Uyumlu Modeller:
TIME 110, NINJA120, ONE EXTRA 135,
STM150, STM160, VERTIGO20,
VERTIGO22



LAVOR60020340

Tabanca Borusu

Uyumlu Modeller:
TIME 110, NINJA120, ONE EXTRA 135,
STM150, STM160, VERTIGO20,
VERTIGO22



POWERWASHVACSET

Süpürge Aksesuarları

Uyumlu Modeller:
AC60-3, AC602J



POWERWASHRM001

Köpük Tabancası

Uyumlu Modeller:
POWERWASHRM60,
POWERWASHRM90
Paket içi adedi: 5



POWERWASHCSSET

Halı Vakum Aparatı

Uyumlu Modeller:
AC602CS



POWERWASHRM003

Tabanca Memesi

Uyumlu Modeller:
POWERWASH APW200P ve APW300P
 Paket içi adedi: 10

**LAVOR60020656**

Uyumlu Modeller:
**TIME 110, NINJA120,
 ONE EXTRA 135, STM150, STM160,
 VERTIGO20, VERTIGO22**

**POWERWASHFSC603**

Uyumlu modeller:
Powerwash, CH603
 Paket içi adedi: 5

**POWERWASHCS001**

Vakum Aparatı

Uyumlu Modeller:
**POWERWASHAC60CX,
 POWERWASHAC602CS**

**LAVOR60020632**

Turbo Nozul

Uyumlu Modeller:
**TORMENTA28, EAGLE28,
 VERTIGO25, VERTIGO28,**



Turbo, standart nozul ve köpük atmada
 kullanılır. Sadece deterjan tankı olan
 ürünlere uyumludur.

POWERWASH

Vakum Hortumlu

Uyumlu modeller:
**Powerwash, CH603, AC602, AC151,
 Diğer vakum ürünleri**



POWERWASHFSC056B: **SİYAH RENK**
 Uzunluk: **30mt**

LAVOR60020341

Nozul

Uyumlu Modeller: **TIME 110,
 NINJA120, ONE EXTRA 135,
 STM150, STM160, VERTIGO20,
 VERTIGO22**

**TEMİZLİK PEDLERİ**

KOD	RENK	ÖLÇÜ (cm)	ÖZELLİK	PAKET İÇİ ADEDİ
POWERWASHBP43	BEYAZ	45	Zemin parlatici	5
POWERWASHSP43	SİYAH	45	Yoğun kir sökücü	5



ZEMİN OTOMATLARI AKÜLERİ

KOD	VOLTAJ	AMPER	ÖLÇÜ (BOYxEnxYükseklik)	AKÜ TİPİ	UYUMLU MODELLER
POWERAKU12V105A	12V	105	305x168x215	JEL	POWERWASHY50B, LAVOREV050B
LAVORAKU12V70	12V	55	229x138x208	JEL	Dynamic 45B
LAVORAKU12V80	12V	80	229x138x208	JEL	Quick36B
LAVORAKU6245	6	245	244x191x276	JEL	Lavor XSR85UP, LavorXXS
LAVORAKU12V140A	12V	140	244x191x276	JEL	Easy R-50BT, R55BT



AKÜ ŞARJ REDRESÖRLERİ

LAVORRED2415ADC

Akü Şarj Cihazı

Teknik özellikleri: **24 V 15A (Verim %90 monofaze)**
Uyumlu modeller: **Powerwash, CB461, XD3A**



LAVOR01080042

Akü Şarj Cihazı

Teknik özellikleri: **24 V 10A (Verim %90 monofaze)**
Uyumlu modeller: **LAVOREV050B, EASY50BT, EASY55BT**



LAVOR55111641

Akü Şarj Cihazı

Teknik özellikleri: **24 V 20A (Verim %90 monofaze)**
Uyumlu modeller: **LAVORXSR85UP, LAVORXXS**



LAVOR AKSESUAR ve EKİPMANLARI

KOD	AÇIKLAMA	UYUMLU MODEL
LAVOR65050083	SIYIRICI LASTİK TAKIMI ÖN/ ARKA	EVO50B/EVO50E
LAVOR65050084	SIYIRICI LASTİK TAKIMI ÖN/ ARKA	COMFORT XXS
LAVOR65050053	SIYIRICI LASTİK TAKIMI ÖN/ ARKA	QUICK36B/QUICK36E
LAVOR65050085	SIYIRICI LASTİK TAKIMI ÖN/ ARKA	XSR85UP/SR90
LAVOR65050086	SIYIRICI LASTİK TAKIMI ÖN/ ARKA	DYNAMIC45E/45B
LAVOR55111097	FIRÇA 50CM	EVO50B/EVO50E
LAVOR55111688	FIRÇA 45CM	DYNAMIC45E/45B
LAVOR55111346	FIRÇA 36CM	QUICK36B/QUICK36E
LAVOR55111789	FIRÇA 33 CM	COMFORT XXS
LAVOR55111109	FIRÇA 36CM	XSR85UP
LAVOR55111845	FIRÇA 45,7 CM	COMFORT SR90
LAVOR55111099	PED TUTUCU	EVO50B/EVO50E
LAVOR55111129	PED TUTUCU	QUICK36B/QUICK36E
LAVOR55111029	PED TUTUCU	DYNAMIC45E/45B
LAVOR55111095	PED TUTUCU	XSR85UP
LAVOR55111850	PED TUTUCU	COMFORT SR90
LAVOR45081192	FIRÇA BAĞLANTI FLANŞI	EVO50B/EVO50E
LAVOR45081543	FIRÇA MUHAFAZA PLASTİĞİ	EVO50B/EVO50E
LAVORWASHAKS001	TEL TAKIMI (Vakum+Fırça Motoru Kaldırma+Ara Tel)	EVO50B/EVO50E



POWERWASH AKSESUAR ve EKİPMANLARI

KOD	AÇIKLAMA	UYUMLU MODEL
POWERWASHHY001	SERT FIRÇA HY005 17"	A005/HY005
POWERWASHHY002	SERT FIRÇA 18" HY039, HY45C	HY039/HY45C2
POWERWASHHY003	PED TUTUCU 17" HY005	A005/HY005
POWERWASHHY004	PED TUTUCU 18" HY039	HY039/HY45C2
POWERWASHHY007	YUMUŞAK FIRÇA 18" HY039 İÇİN	HY039/HY45C2
POWERWASHHY009	SERT FIRÇA 20" HY50B	HY50B/HY50B2
POWERWASHHY010	PED TUTUCU 20" HY50B	HY50B/HY50B2
POWERWASHHY011	YUMUŞAK FIRÇA 17" HY005	A005/HY005
POWERWASHAKS005	VAKUM LASTİK TAKIMI ÖN /ARKA	HY45C2
POWERWASHAKS004	SELENOİD VALF HY45C2	HY45C2



PW804

Fırçasız Köpüklü Oto Yıkama

Ambalaj Şekli	20 lt.
Ph Değeri	13



PW804 Aracınızın ihtiyacı olan temizlik ve parlaklığı sağlamak için üretilmiştir. Yapısal özelliği ile, sünger ve fırça kullanmadan temizlik sağlar. Toz, çamur, sinek, böcek kalıntıları gibi, kir tabakalarını kolay ve zahmetsizce temizler. Klasik otomobil yıkama şeklini tek aşamaya indirildiğinden; zamandan, su ve elektrik tüketiminden tasarruf sağlar. Wax içeriği ile, yıkama sonrası kaportada parlak görünüm kazandırır.

Uygulama: Konsantrasyonu 1/60 uygulama şekli ile 60 Lt suya 1 Lt PW804 Cıvalı Araç sumpuani karıştırılıp yıkama tankına boşaltılmalıdır. Karışım mutlaka dışarıda bir kap içerisinde hazırlanmalıdır. Araca 20 cm mesafeden kaportada boşluk kalmayacak şekilde püskürtülmeli, 1,5-2 dakika beklenilerek araç basınçlı yıkama makinesi ile durulanmalıdır.

PW408

Zeminli Temizlik Kimyasalı

MAKİNA
İÇİN 40/1

Ambalaj Şekli	20 lt.
Ph Değeri	13



Tüm ıslak zemin uygulamalarında (PVC, seramik, beton, mermer, granit v.b.) mükemmel sonuçlar verir. Gücünü içerisindeki amonyaktan alan kimyasal çok etkili bir kir sökücüdür. Epoksi zeminlerde oluşan lastik izlerini sökmede başarılıdır. Bu yüzden özellikle kapalı otoparklarda kullanımı olumlu sonuçlar vermektedir. Yağ çözücü özelliği ile zemindeki yağlı ve köveke oluşumu başlamış kirlerin parçalanarak çözülmesine yardımcı olur.

Uygulama: Konsantrasyonu kirlilik durumuna göre 1/10 1/15 uygulama şekli ile 15 Lt suya 1Lt PW408 karıştırılarak çözelti hazırlanmalıdır. Makine ile kullanımda 40 Lt lik tanka 1Lt konularak makina kullanıma hazır hale getirilebilir. Linoleum gibi zeminlerde kimyasal kullanılmadan önce bir köşede kimyasal testi yapılarak döşemenin tepkisi görülmelidir.

PW706

El Temizleme Kremi

Ambalaj Şekli	20 lt.
Ph Değeri	13
Paket İçi Adedi	6



Direk uygulama

ÖZELLİKLERİ : • Kirliliği ellerinizi süratle temizler. • Silikon ve türevi yağlar içermez. • Alkali ve asetik madde içermez. • Cildi nemlendirir ve korur. Cilt üzerinde kaybolan nemi tersine yağlandırma ile tamamlar. • Formülü sayesinde elinizde oluşabilecek egzama ve mantarlara karşı koruma sağlar. • Hoş kokuludur. portakal ve limon aromalıdır. • Antibakteriyel özellik tescil edilmiştir. • Dermatolojik testlerden geçmiştir.

ÇEVRE BİLGİLERİ : %98 Biyolojik olarak parçalanır. Atık su kanallarını ve lavaboyu tıkamaz. Formülünde asit, alkalin ve solvent bulunmadığından çevreye son derece saygılıdır. Ürün formülünün %65'i bitkiselidir. Kalan %35'lik kısmı ise gıda sektöründe kullanılan hammaddedir.

KULLANIM ŞEKLİ: Kirlenmiş ellerinizde 3 gr Powerwash alarak iyice ovalayın. Su ile yıkayarak durulayınız. **Not:** Ellerinizi ıslatmadan direkt Powerwash ile ovalayın sonra yıkayıp durulayın.

PW503

Halı Yıkama Kimyasalı

Ambalaj Şekli	20 lt.
Ph Değeri	7-8



PW503 halı ve koltuklarınızda kalıcı ve ferah bir koku bırakır. Kontrollü köpük özelliği sayesinde özellikle halı yıkama makinelerinde rahatlıkla kullanılabilir. Leke çıkarıcı formülü ile etkili ve son derece verimli bir yıkama sağlar. Konsantre olması nedeni ile son derece ekonomiktir.

Uygulama: Konsantrasyonu 1/5 uygulama şekli ile 5 Lt suya 1 Lt PW503 Halı Yıkama Deterjanı karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilir. Ev tipi hassas makinelerde bu oran 1/6 şeklinde de uygulanabilir.

PW402

Yoğun Yağ ve Kir Sökücü

MAKİNA
İÇİN 40/1

Ambalaj Şekli	20 lt.
Ph Değeri	13



Tüm ıslak zemin uygulamalarında (PVC, seramik, beton, mermer, granit v.b.) mükemmel sonuçlar verir. Gücünü içerisindeki amonyaktan alan kimyasal çok etkili bir kir sökücüdür. Epoksi zeminlerde oluşan lastik izlerini sökmede başarılıdır. Bu yüzden özellikle kapalı otoparklarda kullanımı olumlu sonuçlar vermektedir. Yağ çözücü özelliği ile zemindeki yağlı ve köveke oluşumu başlamış kirlerin parçalanarak çözülmesine yardımcı olur.

Uygulama: Konsantrasyonu kirlilik durumuna göre 1/10 1/15 uygulama şekli ile 15 Lt suya 1Lt PW408 karıştırılarak çözelti hazırlanmalıdır. Makine ile kullanımda 40 Lt lik tanka 1Lt konularak makina kullanıma hazır hale getirilebilir. Linoleum gibi zeminlerde kimyasal kullanılmadan önce bir köşede kimyasal testi yapılarak döşemenin tepkisi görülmelidir.

PW108

Motor Temizleme Kimyasalı

Ambalaj Şekli	20 lt.
Ph Değeri	13



Kullanım Şekli: Bu ürün motorun iç kısmında oluşan yağ kalıntıları ve motordan çıkan yağların oluşturmuş olduğu kir tabakalarının temizlenmesi için kullanılmaktadır. Ürü 1/5 oranında su ile karıştırılarak motor üzerine sprey ile sıkılmalıdır. Bu işlemden sonra bol su dökülmelidir.

Dikkat: Başka kimyasallar ile karıştırılmamalıdır. Uygulamada maske ve eldiven kullanılmalıdır. Göze temas ettirilmemeli ve içilmemelidir. Beklenmedik herhangi bir etki görüldüğünde doktora başvurulmalıdır.